

DAIKIN FTXS-J-G / RXS-J



Bienvenue dans la gamme "Performance" !

Le climatiseur FTXS-J-G met toute sa technologie à votre service.

Doté d'un mode Confort, d'un mode Nuit et d'un mode Puissance, votre climatisation vous laisse gérer en toute simplicité le fonctionnement qui vous convient le mieux.

Avec sa classification A/A, le climatiseur FTXS-J-G vous assure un maximum d'économie en conservant un coefficient de performance élevé. A noter aussi sa programmation horaire hebdomadaire qui vous permet de gérer au mieux vos besoins.

Le climatiseur mono-split se décline en 7 puissances différentes pour s'intégrer dans tous les espaces.

La simplicité d'utilisation au service du confort !

FTXS-J/G Unités Intérieures - inverter - réversible

Référence	FTXS35J	
Puissance restituée (watt)	Froid	3500
	Chaud	4000
Puissance Absorbée (watt)	Froid	860
	Chaud	950
Débit d'air (m3)	Froid	264/348/522/684
	Chaud	360/408/570/744
Niveau de pression sonore db	Froid	26/29/39/45
	Chaud	23/29/37/45
Encombrement de l'unité	H x L x P (mm)	295x800x215
Poids de l'unité (kg)	10	
EER / COP	4.07/4.21	
Type de filtre	Photocatalytique	
Référence télécommande	ARC452A3	
Label énergétique (froid/chaud)	A/A	
EER / COP	4.07/4.21	
Superficie en m² *	35	

** Donnée à titre indicatif, le bilan thermique permettant de déterminer la superficie et la volume exacts de la pièce*

Unités extérieures inverter - réversible

Référence	RXS35J	
Niveau de pression sonore	Froid	44 / 48
	Chaud	45 / 48
Fonctionnement T° ext	Froid	- 10 / +46
	Chaud	- 15 / + 20
Raccordements frigorifique	Long/déniv	20 / 15 m
	diam liq/gaz	1/4 - 3/8
Raccordements électrique	alimentation	230 Volt / 50 hz / 1 Ph
	Protection*	16 A
	Câble liaison	4 G 1.5mm ²
Type de compresseur	Swing	
Type de réfrigérant	GAZ R410a	
Encombrement de l'unité	H x L x P (mm)	550x828x285
Poids de l'unité en Kg	34	
Garantie constructeur	1 an	

Forfait d 'installation + Appareil

Référence	RXS35J
Installation 4 mètres groupe posé au sol	2200.00 €

Prix en TTC

[Voir toute la gamme](#)

CONDITIONS D'INSTALLATION

Forfait installation 4 mètres groupe posé au sol

- L'unité intérieure devra être posée sur un mur de façade et l'unité extérieure sera posée au sol de l'autre côté
- La longueur maximale entre les deux unités est de 4 mètres
- Un point électrique de 16 A en 2,5 mm² doit être prévu par le client au niveau de l'installation du groupe extérieur pour l'installation.

Le forfait comprend :

- l'appareil
- le déplacement
- la main d'œuvre
- le tube frigorifique de 4 mètres
- le raccordement électrique entre les deux unités
- les goulottes de finition blanche en 80x60 mm de 4 mètres
- un chapeau de sortie de mur blanc en 80x60 mm
- un coude à plat 90° blanc en 80x60 mm
- un support de sol pour le groupe extérieur
- les petites fournitures

La main d'œuvre comprend:

- le perçage du mur en parpaings ou briques de maximum 30 cm de profondeur
- l'installation de l'appareil
- le raccordement entre les deux unités
- le tirage au vide
- le test d'étanchéité
- la mise en service
- le certificat de contrôle d'étanchéité
- l'explication du fonctionnement de l'appareil

Un devis et un contrôle de pré-installation seront établis avant toute commande de l'appareil (déplacement gratuit dans un rayon de 50 km autour de Challans).