

mitsubishi design

MSZ-EF35VEW



DESIGN, c'est son nom !

Cette unité murale se décline en trois coloris pour s'intégrer partout.

L'esthétique rejoint la performance et vous permet ainsi de réaliser d'importantes économies.

En classe A sur toute la gamme, le mural DESIGN bénéficie en plus d'une technologie haut de gamme.

Le filtre Nano Platinum contient des particules qui assurent une fonction désodorisante et antibactériennes. L'air est ainsi totalement purifié.

Air pur et design, pour une harmonie parfaite !

Unité Intérieure - inverter - réversible

Référence	MSZ-EF35VEW	
Puissance restituée (watt)	Froid	3500
	Chaud	4000
Puissance Absorbée (watt)	Froid	910
	Chaud	955
Débit d'air (m3)	Froid	240/276/378/498/630
	Chaud	
Niveau de pression sonore (db)	Froid	21/24/29/36/42
	Chaud	
Diamètre des condensats (mm)	16	
Type de filtre	NC	
Encombrement de l'unité	H x L x P (mm)	299 x 895 x 195
Poids de l'unité (kg)	11.5	
Couleur	Blanc	
Label énergétique (froid/chaud)	A/A	
EER / COP	3.85 / 4.19	
Superficie en m ² *	35	

** Donnée à titre indicatif, le bilan thermique permettant de déterminer la superficie et la volume exacts de la pièce*

Unité extérieure - inverter - réversible

Référence	MUZ-EF35VE	
Niveau de pression sonore	Froid	49
	Chaud	
Fonctionnement T° ext	Froid	-10 / + 46
	Chaud	- 15 / +24
Raccordements frigorifique	Long/déniv	20 / 12 m
	diam liq/gaz(pouce)	
Raccordements électrique	alimentation	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph
	Protection*	10 A
	Câble liaison	4G 2.5 mm ²
Type de compresseur	NC	
Type de réfrigérant / Longueur pré chargée	GAZ R410a / 7 mètres	
Encombrement de l'unité	H x L x P (mm)	550 x 800 x 285
Poids de l'unité en Kg	34	
Garantie constructeur	1 an	

Forfait d 'installation + Appareil

Référence	MSZ-EF35VE+MUZ
Installation 4 mètres groupe posé au sol	2100.00 €

[Voir toute la gamme](#)

CONDITIONS D'INSTALLATION

Forfait installation 4 mètres groupe posé au sol

- L'unité intérieure devra être posée sur un mur de façade et l'unité extérieure sera posée au sol de l'autre côté
- La longueur maximale entre les deux unités est de 4 mètres
- Un point électrique de 16 A en 2,5 mm² doit être prévu par le client au niveau de l'installation du groupe extérieur pour l'installation.

Le forfait comprend :

- l'appareil
- le déplacement
- la main d'œuvre
- le tube frigorifique de 4 mètres
- le raccordement électrique entre les deux unités
- les goulottes de finition blanche en 80x60 mm de 4 mètres
- un chapeau de sortie de mur blanc en 80x60 mm
- un coude à plat 90° blanc en 80x60 mm
- un support de sol pour le groupe extérieur
- les petites fournitures

La main d'œuvre comprend:

- le perçage du mur en parpaings ou briques de maximum 30 cm de profondeur
- l'installation de l'appareil
- le raccordement entre les deux unités
- le tirage au vide
- le test d'étanchéité
- la mise en service
- le certificat de contrôle d'étanchéité
- l'explication du fonctionnement de l'appareil

Un devis et un contrôle de pré-installation seront établis avant toute commande de l'appareil (déplacement gratuit dans un rayon de 50 km autour de Challans).