PANASONIC ETHEREA BLANC - KIT-E12-NKE-3

LA NOUVELLE GAMME ETHEREA :

UN MODELE D'EFFICACITE AVEC ECONAVI

Vivre sur un mode « éco » ne signifie pas que vous devez faire des compromis sur votre confort. Avec Inverter, vous pouvez toujours profiter d'un air à la température idéale tout en réduisant de moitié votre consommation d'énergie. Pour mieux détecter et réduire le gaspillage, il y a maintenant ECONAVI.

ECONAVI vous permet de réaliser encore plus d'économies d'énergie. Et, pour un environnement de vie propre, il y a le nouveau NANOE-G, qui contribue à purifier l'air et notre environnement. Ensemble, ces technologies révolutionnaires illustrent le concept d'Innovation Eco-Clean Life de Panasonic - des innovations qui améliorent notre environnement tout en rendant la vie aussi confortable que possible.

Unité Intérieure - inverter - réversible

Référence		CS-E12-NKEW
Puissance restituée (watt)	Froid Chaud	3500 4000
Puissance Absorbée (watt)	Froid Chaud	855 930
Débit d'air (m3)	Froid Chaud	750 768
Niveau de pression sonore db	Froid Chaud	20/28/42 20/33/42
Diamètre des condensats (mm)		
Type de filtre		NANOE-G
Encombrement de l'unité	H x L x P (mm)	290 X 870 X 214
Poids de l'unité (kg)		9
Couleur		BLANC NACRE
Référence télécommande		
Label énergétique (froid/chaud)		A/A
EER / COP		4.09/4.30
Superficie en m² *		35

** Donnée à titre indicatif, le bilan thermique permettant de déterminer la superficie et la volume exacts de la pièce*

Unité extérieure - inverter - réversible

Référence		CU-E12NKE-3
Niveau de pression sonore	Froid Chaud	48 50
Fonctionnement T° ext	Froid Chaud	+ 5 / + 43 - 15 / + 24
Raccordements frigorifique	Long/déniv Diam liq/gaz(pouce)	(min 3 - max20) / 15 m 1/4 - 3/8
Raccordements électrique	Alimentation Protection Câble liaison	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph 10 A 4G 2.5 mm²
Type de compresseur		NC
Type de réfrigérant / Longueur préchargée		GAZ R410a / 7.5 métres
Charge réfrigérant (gr)		1.010
Encombrement de l' unité	H x L x P (mm)	619 x 824 x 299
Poids de l'unité en Kg		34
Garantie constructeur		1 an

Forfait d 'installation + Appareil

Référence	KIT-E12-NKE-3
Installation 4 mètres groupe posé au sol	1800.00 €

Prix en TTC

Voir toute la gamme

CONDITIONS D'INSTALLATION

Forfait installation 4 mètres groupe posé au sol

- L'unité intérieure devra être posée sur un mur de façade et l'unité extérieure sera posée au sol de l'autre coté
- La longueur maximale entre les deux unités est de 4 mètres
- Un point électrique de 16 A en 2,5 mm² doit être prévu par le client au niveau de l'installation du groupe extérieur pour l'installation.

Le forfait comprend :

- l'appareil
- le déplacement
- la main d'œuvre
- le tube frigorifique de 4 mètres
- le raccordement électrique entre les deux unités
- les goulottes de finition blanche en 80x60 mm de 4 mètres
- un chapeau de sortie de mur blanc en 80x60 mm
- un coude à plat 90° blanc en 80x60 mm
- un support de sol pour le groupe extérieur
- les petites fournitures

La main d'œuvre comprend:

- le perçage du mur en parpaings ou briques de maximum 30 cm de profondeur
- l'installation de l'appareil
- le raccordement entre les deux unités
- le tirage au vide
- le test d'étanchéité
- la mise en service
- le certificat de contrôle d'étanchéité
- l'explication du fonctionnement de l'appareil

Un devis et un contrôle de pré-installation seront établis avant toute commande de l'appareil (déplacement gratuit dans un rayon de 50 km autour de Challans).

Sysclim concept

Sysclim concept